

Bona Decking Reviver

Ficha Técnica

Bona Decking Reviver está hecho para la limpieza de decks sucios, degradado y / o previamente aceitado. Se disuelve el aceite viejo y la madera degradada, trayendo de vuelta el color claro que la madera solía tener cuando era nueva.

- Eficaz y seguro para el jardín
- Limpia el aceite viejo y la madera degradada
- Formula Lista para usar



Información técnica

Nivel de pH:	Aproximadamente 14
Dilución:	Listo para usar. No diluir
Almacenaje/Transp:	Temp. no debe bajar de 5°C o exceder los 25°C
Seguridad:	Este producto no ha sido clasificado
Eliminación:	S60 Este material y su envase deben ser desecho como Peligroso.
Contenido:	<5% tensioactivos no iónicos, agente conservante (bencisotiazolinona), perfume
Tamaños:	Botella de 4 litros

Seguridad: El producto está clasificado como peligroso según la Directiva Europea 1999/45 / CE y sus enmiendas. Contiene hidróxido de sodio. **R34** - Provoca quemaduras. **S1/2** -Mantener bajo llave y fuera del alcance de los niños. **S26** - En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar al médico. **S36/37/39** - Usar ropa protectora adecuada, guantes y protección ocular / facial. **S45** - En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (muéstrela la etiqueta es posible).

Preparación

Retire la suciedad suelta, musgo, etc. de la cubierta. Proteja las superficies sensibles, como las plantas y los detalles de aluminio de manchas. Evite trabajar en la luz solar directa.

Aplicación

1. Humedezca el deck con agua.
2. Aplique Decking Reviver generosamente en una sección de 5-10 mts² y déjelo actuar por unos minutos. Una manera recomendada para aplicar este producto es vaciar el contenido en una cubeta plástica y limpia y distribuirlo con un rodillo.
3. Restriegue la sección utilizando un cepillo con cerdas duras. Alternativamente utilice una lavadora a presión (equipada con un cepillo rotante), use la menor presión posible.
4. Si cuentas con la Bona Power Scrubber, utiliza los rodillos negros para eliminar la suciedad (no aspirar la suciedad ya que puede tapan la maquina) utilice agua con una manguera o maquina a presión para remover la suciedad.
5. Permita que la superficie seque completamente antes de aplicar Bona Decking Oil.

Bona[®]