



Fachaleta

Dimensiones	
Ancho	6.70 cm
Largo	24.40 cm
Espesor	1.92 cm
Piezas por m ²	51.30 (con boquilla) 61.20 (sin boquilla)
Peso nominal	0.450 - 0.475 kg
Absorción de agua (%)	<18%
Material	100% barro natural extruido y cocido a 1,000 °C




Características adicionales:

- Presentación en acabado rústico y tradicional
- No requiere mantenimiento
- Fabricado con arcillas de primera calidad
- Excelente aislamiento térmico



- **Preparación Previa**
Nuestros productos no requieren de saturarlos previamente en agua dado que su absorción de humedad no es tan alta como la que se presenta en un producto artesanal.
- No se requiere de herramientas especiales para la correcta instalación de nuestros productos. Las herramientas tradicionales de albañilería son más que suficientes.
- Como en cualquier sistema de muros recomendamos el uso de nivel, plomada e hilo para alinear y plomear adecuadamente nuestros productos. El producto puede ser usado para forrar muros existentes.
- Para "pegar" nuestros productos se puede utilizar cemento adhesivo blanco o una proporción de mortero cemento-arena 1:5. Se pueden o no usar "grapas" para anclarlo a un muro.
- Cuando se requiera hacer cortes estos se pueden hacer con la cuchara de albañilería, no obstante, recomendamos el uso de un pulidor eléctrico equipado con disco de diamante para cortes más limpios, precisos, rápidos y sin desperdicio. Se recomienda el aserrado en húmedo y el uso de mascarillas contra el polvo. Lo mismo rige para cuando se requiera "ranurar" muros para instalaciones eléctricas.
- Por la geometría de nuestros productos, al instalarse con mortero, este se introduce un poco en cada pieza aprovechando los huecos de la misma provocando una excelente "llave de cortante".

Limpieza

Si durante la instalación se ensuciaron los muros, estos se pueden limpiar ya sea con un escobillón seco, con cepillo de alambre o con una solución diluida de una parte de ácido muriático por agua, se aplica con cepillo, se enjuaga y se deja secar.

Perforación

Por la gran resistencia de nuestros productos, para realizar perforaciones (por ejemplo, para instalación de carpintería, cortineros, cuadros, etc.) recomendamos el uso de roto martillo con broca para concreto y taquete.

