

# Teja Asfáltica MOSAIK

CELTIC®



 FÁCIL INSTALACIÓN

 FABRICADO BAJO CERTIFICACION ISO 9001 - 14001

 OHSAS 18001

 NORMA EUROPEA EN 544

 VARIEDAD EN DISEÑOS Y COLORES

 VERSATILIDAD EN SU INSTALACIÓN

 PENDIENTE MÍNIMA DE 20%

 RESISTENCIA VIENTOS HASTA 100 Km/Hr



## Especificaciones TEJA MOSAIK

Dimensión: 340 x1000 mm

m2 x paquete: 3,45

m2 x pallet: 174.9

ventas@tejasdechena.cl

Showroom: Nva. Costanera 4269, Vitacura. Santiago - Fono:(56-2) 2 381 2070 - Fax:(56-2) 2 381 2071  
Planta: Camino Las acacias 02176, San Bernardo. Santiago - Fono:(56-2) 2 598 5000 - Fax:(56-2) 2 598 5010  
[www.tejasdechena.cl](http://www.tejasdechena.cl)


Black \*



2 Tone Blue \*




2 Tone Green \*




2 Tone Brown \*



2 Tone Red \*




2 Tone Grey \*




Las tejas asfálticas CELTIC son tejas de gran calidad. Están compuestas por una base de asfalto de alta resistencia, fibra de vidrio y variados minerales seleccionados con el mayor cuidado, todos estos elementos hacen de las tejas asfálticas un producto de gran resistencia a los agentes atmosféricos y duración a lo largo del tiempo, lo que garantiza la ausencia del mantenimiento. Los formatos de la teja hacen que el trabajo de instalación sea de gran facilidad y mayor rapidez; valores importantes para la vida del tercer milenio.

Su gran variedad de diseños, colores y texturas, se adaptan a los más diversos estilos de proyectos.




### Sistema de Ventilación. Un elemento de gran importancia

\*Capacidad de ventilación 25 m<sup>2</sup> aprox.



Ventilador standard



Ventilador especial



Lana Mineral



Ekobit. Membrana autoadhesiva



Fieltro 10 libras



Membrana hidrófuga DIFBAR 95  
 rollo: 1.5x50 mL  
 - Material respirante.  
 - Impermeable.  
 - Alta resistencia a la ruptura.



Clavos para tejas asfálticas de 1" (25mm)  
 Cabeza 8.5mm



\*A pedido



[www.celtic.cl](http://www.celtic.cl)

En Tejas de Chena usted podrá encontrar todo lo necesario para la instalación de su cubierta. Profesionales atenderán sus requerimientos.