

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

a3p Sellador elastomérico



LÍNEA DE PRODUCTO:

Impermeabilizante.

DESCRIPCIÓN:

Es un sellador a base de resina de estireno acrílico modificado con silicona, diseñado para ofrecer muchos años de protección a todo tipo de techos y paredes, además de ser elastomérico brindándole así la propiedad de expandirse y contraerse con la superficie en donde ha sido aplicado. Es internamente plastificado para así retener sus propiedades mecánicas por muchos años expuesto al sol y lluvia.

USOS:

a3p Sellador elastomérico se puede aplicar sobre losas de concreto planas e inclinadas pero también en láminas galvanizadas, de fibro-cemento y de asbestos, en paredes, tablaroca y jardineras en edificios, comercios, industrias, residencias, hoteles; entre otros. También sirve como base para la aplicación de impermeabilizantes y pinturas a3p.

2. VENTAJAS

GENERAL:

a3p Sellador elastomérico es 100% impermeable. Elimina goteras y sella grietas, además de reflejar los rayos solares y reducir la temperatura al interior. Es fácil de aplicar.

3. PRESENTACIÓN DE ENVASE

- Cubeta 4 L
- Cubeta 19 L
- Tambo 200 L

COLORES:

- Blanco (Transparente una vez aplicado)

RENDIMIENTO TEÓRICO:

- Cubre 4.21 m² por litro a Una mano y sin diluir.

Nota: el rendimiento real puede variar debido al estado y tipo de superficie en donde se aplique.

4. MÉTODO DE APLICACIÓN

EQUIPO DE APLICACIÓN:

- Brocha
- Rodillo
- Máquina de aspersión

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Elimine polvo, grasa o mugre con agua y jabón. Retire falsas adherencias, partes sueltas o flojas, mediante desbroce de la superficie con pala plana. Barrer la superficie perfectamente eliminando polvo, impurezas y basura. Revise que no existan zonas que den lugar a encarcamientos que perduren, de lo contrario corríjalas, ya que esto da lugar al acumulamiento de lodo y esto favorece la degradación del sistema impermeable en dichas áreas.

APLICACIÓN DE PRODUCTO:

Una vez preparada la superficie libre de todo material extraño, aplicar una mano de a3p Sellador elastomérico en toda la superficie y en una sola dirección. No vuelva a aplicar el producto en donde ya lo aplicó. El producto estará seco al tacto en 60 minutos.

a3p Sellador elastomérico se puede diluir de acuerdo a lo siguiente:

Cubiertas con
inclinaciones
mayores al 5%

Cubierta
cúpula

Cubierta a dos
o cuatro aguas

Cubierta
a un agua



Cubiertas con
inclinaciones entre
el 1% y 5%

Cubierta plana
o aterrazada

Cubiertas
totalmente planas

Cubierta plana
o aterrazada

Dilución (porciones):
5 agua - 1 sellador



Dilución (porciones):
1 a 3 agua - 1 sellador



Dilución (porciones):
0 agua - 1 sellador



6. NOTA LEGAL

Toda información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Recubrimientos Ecológicos y Reciclados S.A. de C.V. en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Recubrimientos Ecológicos y Reciclados S.A. de C.V.

Como los métodos y condiciones específicas en que se aplicará este producto están fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas previas de acuerdo a sus necesidades.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume toda responsabilidad y riesgo correspondiente. En tal caso puede consultar con nuestro Centro de Servicio, previamente a la utilización del producto de a3p.


RECOMENDACIONES:

- No se recomienda su aplicación en exteriores cuando haya pronóstico de lluvia. En caso de aplicarlo asegúrese de protegerlo de la lluvia por lo menos 6 horas.
- Evitar aplicar en superficies mojadas o saturadas de agua.
- En fisuras o grietas no aplicar el producto directamente, se recomienda poner a3p Sellador elastomérico seguido de tela de refuerzo a3p Cuadrimalla y posterior a3p Imperlanta.
- No aplicarlo sobre superficies mal adheridas al substrato.
- No mezclarlo con otros productos.
- Este producto deberá aplicarse en áreas ventiladas y con equipo de seguridad adecuado (gafes, ropa de algodón y guantes), no se deje al alcance de los niños.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

No se ingiera en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestia acuda a su médico inmediatamente.



■ S = SALUD
 ■ I = INFLAMABILIDAD
 ■ R = REACTIVIDAD
 RE = RIESGO ESPECIAL
 EPP = EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (B)
 anteojos de seguridad, guantes y mandil.

- Ver la Ficha de Seguridad de a3p Sellador elastomérico para más información respecto al contenido del material y sus recomendaciones al manipularlo.

ALMACENAMIENTO:

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, conservándolo en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado, no estibe más de tres cubetas. Almacenaje máximo 1 año. a3p garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación al embarcarse desde nuestra planta y que las recomendaciones contenidas de esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables.

Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio (52) 55 4756-4068 / 4756-4069.