

Sika® Binda Flex Pasta

Adhesivo para revestimientos cerámicos y porcelanatos sobre tabiques

Descripción del Producto	Sika® Binda Flex Pasta es un adhesivo en pasta para pegar porcelanatos de tamaño mediano, cerámicas o azulejos sobre superficies sometidas a deformaciones, tales como tabiques de fibro-cemento o yeso forrado en cartón.
Usos	Para pegar en interiores: <ul style="list-style-type: none"> ■ Azulejos, porcelanatos de tamaño mediano y cerámica tradicional. <p>Sobre las siguientes superficies:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fibro-cemento o yeso forrado en cartón, placas de madera y además sobre mortero y hormigón.
Características/Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Es un producto listo para su uso ■ Rápida y excelente adherencia para todo tipo de azulejos, porcelanatos y revestimientos cerámicos sobre tabiquería. ■ Alta resistencia al deslizamiento vertical. ■ Carece de solventes inflamables y/o tóxicos.
Datos del Producto	
Apariencia / Color	Pasta color gris
Almacenamiento / Vencimiento	12 meses almacenado en lugar seco, fresco y ventilado, en su envase original cerrado.
Presentación	Tineta plástica de 30 kg
Datos Técnicos	
Densidad de la mezcla	1,87 kg/litro
Espesor de capa	Max.= 5mm
Adherencia	22 kg/cm ² aprox. sobre hormigón a 28 días (UNE EN 12004)
Tiempo abierto	30 minutos (UNE EN 12004)
Aplicación	
Consumo /Rendimiento	3,6 Kg/m ² aprox. en capa continua aplicada con llana dentada de diente de 6 mm
Preparación de las superficies	Sika® Binda Flex Pasta debe aplicarse sobre superficie seca. La superficie debe estar firme y limpia, sin desmoldante, yeso o pintura, sin restos de material mal adherido, etc.
Limpieza de herramientas	Las herramientas y los instrumentos deben ser limpiados inmediatamente después del empleo con agua.
Método de aplicación	Aplicar Sika Binda Flex Pasta sobre la superficie con llana dentada y colocar los porcelanatos, cerámicos o azulejos presionándolos sobre la base antes de transcurridos 30 minutos
Base de Valores	Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.



Restricciones Locales

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consultar, por favor, la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

Instrucciones de seguridad

Salud y Seguridad

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de datos de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 6353800 por intoxicaciones ó 2473600 por emergencias químicas.

Observaciones

La información, y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha Técnica local del producto correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.



Sika S.A. Chile
Pdte. S. Allende 85
San Joaquín
Santiago
Chile

Tel. 56 2 510 6510
Fax 56 2 552 3735
www.sika.cl

