










































LÍNEA  
**AL FLOOR**

<p><b>DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO</b></p>	<p>Al Floor está especialmente diseñado para pisos de bajo y alto tráfico, cuenta con protección vinílica resistente a la humedad, suciedad y productos químicos. Ideal para cualquier tipo de recinto, incluso en sectores húmedos como baño o cocina.</p> <p>Su principal característica es la fabricación con materiales de primera calidad, logrando ofrecer una larga vida útil sin perder sus cualidades estructurales.</p> <p>Al Floor cuenta con dos formatos; palmeta y tabla en 19 terminaciones de estilo elegante y formal, ayudando a crear un ambiente cálido, moderno y espacioso sin pasar de moda.</p>																																																								
<p><b>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capa de protección transparente</li> <li>- Refuerzo interior con fibra de vidrio</li> <li>- Sistema de clipeado</li> <li>- Resistente a químicos (*) y humedad</li> <li>- Compatible con sistema de calefacción</li> <li>- Resistente a la abrasión</li> </ul> <p>Nota: (*) Ver listado</p>																																																								
<p><b>ALMACENAMIENTO</b></p>	<p>Se debe mantener en forma horizontal, apoyado en superficie lisa en su embalaje original, protegidos de la luz del sol, el polvo y la lluvia.</p>																																																								
<p><b>DIMENSIONES DEL PRODUCTO</b></p>	<p><b>Palmeta</b>      <b>Ancho:</b> 305 mm / <b>Largo:</b> 610 mm</p> <p>-----</p> <p>                         <b>Ancho:</b> 457,2 mm / <b>Largo:</b> 457,2 mm</p> <p>-----</p> <p>                         <b>Ancho:</b> 610 mm / <b>Largo:</b> 610 mm</p> <p>-----</p> <p>                         <b>Ancho:</b> 296,2 mm / <b>Largo:</b> 601,2 mm</p> <hr/> <p><b>Tabla</b>            <b>Ancho:</b> 177,8 mm / <b>Largo:</b> 1.219,2 mm</p> <p>-----</p> <p>                         <b>Ancho:</b> 169 mm / <b>Largo:</b> 1.210,4 mm</p>																																																								
<p><b>CERTIFICACIONES</b></p>	<p>Pisos vinílicos fabricados bajo la norma ISO 9001, ISO 14001, TS EN 14041, EN ISO 10582 y bajo estrictos controles de calidad.</p>																																																								
<p><b>COLORES DISPONIBLES</b></p>	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ferocha</td> <td>Gracia</td> <td>Titano</td> <td>Forta</td> <td>Mastro</td> <td>Rigora</td> <td>Kafo</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Deziro</td> <td>Varma</td> <td>Estetika</td> <td>Eleganta</td> <td>Silenta</td> <td>Amara</td> <td>Stilo</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sentema</td> <td>Moderna</td> <td>Esenca</td> <td>Frida</td> <td>Klasika</td> <td>Ekstera</td> <td>Poemo</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Volo</td> <td>Fresa</td> <td>Senfina</td> <td>Blanka</td> <td>Nego</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Ferocha	Gracia	Titano	Forta	Mastro	Rigora	Kafo								Deziro	Varma	Estetika	Eleganta	Silenta	Amara	Stilo								Sentema	Moderna	Esenca	Frida	Klasika	Ekstera	Poemo								Volo	Fresa	Senfina	Blanka	Nego		
Ferocha	Gracia	Titano	Forta	Mastro	Rigora	Kafo																																																			
Deziro	Varma	Estetika	Eleganta	Silenta	Amara	Stilo																																																			
Sentema	Moderna	Esenca	Frida	Klasika	Ekstera	Poemo																																																			
Volo	Fresa	Senfina	Blanka	Nego																																																					

## ESPECIFICACION TÉCNICA: BAJO TRÁFICO

	ESPECIFICACION DE PRODUCTO	NORMA	SISTEMA CLICK
	Espesor Total	EN-ISO 24346	5,00 mm
	Capa de desgaste	EN-ISO 24340	0,30 mm
	Colores		22
	Clasificación de uso	EN-ISO 10582	Class 23/Class 31
	Tamaño de palmeta	EN-ISO 24342	296,2 mm x 601,2 mm
	Tamaño de tabla	EN-ISO 24342	169 mm x 1210,4 mm
	Embalaje por caja palmeta		8 piezas
	Embalaje por caja		8 piezas
	Peso total	EN-ISO 23997	10.010 Kg/m <sup>2</sup>
	Resistencia a la abrasion	EN 660-2	Group T
	Uso continuo silla con ruedas	EN 425 / ISO 4918	Sin efectos
	Abolladura residual	ISO 24343-1	≤0,10 mm
	Resistencia a la luz	ISO 105-B02	≥6
	Resistencia a químicos	EN ISO 26987	Muy bueno
	Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤0,15%
	Resistencia térmica	ISO 8302:1991	0,0155 m <sup>2</sup> K/W
	Reacción al fuego	EN 13501-1	BLF-S1
	Fricción de deslizamiento	EN 13893	DS
	Carga electrostática	EN 1815	≤2kV
	Reducción de sonido: pisadas	EN ISO 717-2	11,4 Db

## ESPECIFICACION TÉCNICA: ALTO TRÁFICO

ESPECIFICACION DE PRODUCTO	NORMA	SISTEMA CLICK
 Espesor Total	EN-ISO 24346	5,00 mm
 Capa de desgaste	EN-ISO 24340	0,55 mm
 Colores		26
 Clasificación de uso	EN-ISO 10582	Class 23/Class 33/Class 42
 Tamaño de palmeta	EN-ISO 24342	296,2 mm x 601,2 mm
 Tamaño de tabla	EN-ISO 24342	169 mm x 1210,4 mm
 Embalaje por caja palmeta		8 piezas
 Embalaje por caja		8 piezas
 Peso total	EN-ISO 23997	9.480 Kg/m <sup>2</sup>
 Resistencia a la abrasion	EN 660-2	Group T
 Uso continuo silla con ruedas	EN 425 / ISO 4918	Sin efectos
 Abolladura residual	ISO 24343-1	≤0,10 mm
 Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02	≥6
 Resistencia a químicos	EN ISO 26987	Muy bueno
 Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤0,15%
 Resistencia térmica	ISO 8302:1991	0,0193 m <sup>2</sup> K/W
 Reacción al fuego	EN 13501-1	BLF-S1
 Fricción de deslizamiento	EN 13893	DS
 Carga electroestática	EN 1815	≤2kV
 Reducción de sonido: pisadas	EN ISO 717-2 EN ISO 10140-1-5: 2010 EN ISO 717-2: 2013	8 Db
 Formaldehído	EN 717-1:2014	E1

ESPECIFICACION TÉCNICA: ALTO TRÁFICO

ESPECIFICACION DE PRODUCTO	NORMA	SISTEMA CLICK
 Espesor Total	EN-ISO 24346	5,00 mm
 Capa de desgaste	EN-ISO 24340	0,70 mm
 Colores		26
 Clasificación de uso	EN-ISO 10582	Class 23/Class 34/Class 43
 Tamaño de palmeta	EN-ISO 24342	296,2 mm x 601,2 mm
 Tamaño de tabla	EN-ISO 24342	169 mm x 1210,4 mm
 Reducción de sonido: pisadas	EN ISO 717-2 EN ISO 10140-1-5: 2010 EN ISO 717-2: 2013	8 Db
 Formaldehído	EN 717-1:2014	E1



VENTAJAS DEL PRODUCTO



FÁCIL Y RÁPIDA  
INSTALACIÓN



RESISTENTE  
ALTO TRÁFICO



BAJO  
MANTENIMIENTO



REDUCCIÓN  
SONORA