

PRODUCTO: **BARNIZ MARINO**

FICHA TÉCNICA

1. Descripción

Producto formulado a base de resinas sintéticas y solventes seleccionado. Excelente protección para maderas interiores y exteriores. Forma películas elásticas de gran durabilidad resaltando la veta en forma natural, de fácil aplicaciones y alta resistencia a la luz solar.

2. Usos

- En maderas pulidas en general
- Marcos
- Persianas
- Vigas
- Zócalos.
- Muebles de todo tipo, sobre cualquier superficie de madera que se desee proteger o embellecer, tanto en interior como en exterior.

✓ **PREPARACION DE SUPERFICIE:**

-En maderas nuevas

- Se debe lijar suavemente en el sentido de las vetas de la madera para eliminar asperezas e imperfecciones. La superficie debe quedar limpia, seca y libre de polvo.

-En maderas barnizadas en buen estado:

- Lijar suavemente hasta eliminar el brillo. Si el barniz esta cuarteado, desprendido o en mal estado, se debe eliminar mediante lijado, cepillado y otros medios.
- Puede aplicar una mano de PINTOFF FORTE, para remover pintura y barnices.

✓ **APLICACION Y DILUCION:**

- El producto necesita agitación, antes y durante la aplicación.
- Si necesita diluir, hágalo con AGUARRAS PASSOL, sólo hasta un 10% en volumen.

✓ **CONDICIONES DE APLICACION:**

- La temperatura ambiental deberá ser 20 °C y la humedad relativa del aire inferior a 85 %.

3. Seguridad

Manipular con precaución, producto inflamable y tóxico. El contacto con la piel puede provocar irritaciones. Se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad, guantes resistentes a solventes, trabajar en un área bien ventilada. Mantener fuera del alcance de los niños.

4. Presentación

Tambor de 200 Litros

Lata de 18.9 Litros

Galón (3.785 Litros)

Se puede previamente dar una mano de STAIN PROTECTOR IMPREGNANTE PASSOL.



PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TERMINACIÓN:	Brillante
COLORES:	Incoloro, Miel, Caoba, Alerce, Nogal, Roble y Olivo
DENSIDAD:	0.90 g/ml (Incoloro) / 0.91g/ml (Colores)
SÓLIDOS VOLUMÉTRICO:	42.0% (Incoloro) / 43.0 % (Colores)
TIEMPO DE SECADO:	Secado tacto: 3-4 horas Secado duro: 12-14 horas
VISCOSIDAD STORMER 25°C:	80 - 100 KU
RENDIMIENTO TEÓRICO:	30-35 m2/gal (Incoloro) / 30-35 m2/gal (Colores)
CONDICIONES DE ALMACENAJE:	Mantener envases cerrados y en ambientes frescos.

Esta versión anula la anterior. **Última revisión:** Agosto de 2016

QUÍMICA PASSOL S.A. Viña del Mar: Calle Limache 4225, Fono 56 + 32 + 238 9800 / Santiago: Fono: 56 + 2 + 5920202

Para mayor información www.passol.cl / info@passol.cl