

## SELLADOR JOBEN XXI

### SECCION I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR: PREBLOQUIM S.A. DE C.V.	FECHA DE ELABORACION: SEPTIEMBRE - 2009
DOMICILIO: CARRETERA TLALNEPANTLA-CUAUTITLAN No. 70 BARRIO LA CONCEPCION, C.P. 54900 TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO	FECHA DE ACTUALIZACION: SEPTIEMBRE - 2016
	TELEFONO DE EMERGENCIA: 58720926

### SECCION II. DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA

NOMBRE COMERCIAL: SELLADOR JOBEN XXI	NOMBRE QUÍMICO O CÓDIGO: NA
FAMILIA QUÍMICA: HIDROCARBUROS AROMATICOS	SINÓNIMOS: NA
OTROS DATOS: RECUBRIMIENTOS BASE SOLVENTE	



### SECCION III. IDENTIFICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS

NOMBRE DE LOS COMPONENTES	%	2. NO. CAS	3. NO. O.N.U.	4. CPT CCT O P	5. IPVS	6. GRADO DE RIESGO			
						S	I	R	ESPECIAL
XILENO	40 - 60	1330-20-7	1307	TLV 100 PPM	ND	2	3	0	
ALCOHOL ETILICO	20-40	64-17-5	1170	TLV 1000PPM	ND	0	3	0	
SILICONES	0-20	NA	NA	ND	ND	2	3	0	

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: ROPA DESTINADA AL TRABAJO, GAFAS PROTECTORAS Y GUANTES RESISTENTES A SOLVENTES ORGANICOS. EN CASO DE EXPOSICION PROLONGADA AL PRODUCTO O EN LUGARES POCO VENTILADOS USAR MASCARILLA CONTRA VAPORES ORGANICOS

NO SE REPORTAN LOS NOMBRES DE LAS SUSTANCIAS NO PELIGROSAS

### SECCION IV. PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS

TEMPERATURA DE EBULLICION (°C): ND	TEMPERATURA DE FUSION (°C): NA
TEMPERATURA DE INFLAMACION (°C): ND	TEMPERATURA DE AUTOIGNICION (°C): ND
DENSIDAD RELATIVA: ND	pH: NA
PESO MOLECULAR: NA	ESTADO FISICO: LIQUIDO
PRESION DE VAPOR (mmHg 20°C): ND	COLOR: INCOLORO
% DE VOLATILIDAD: ND	OLOR: AROMA A SOLVENTE ORGANICO
VELOCIDAD DE EVAPORACION (BUTIL ACETATO=1): ND	SOLUBILIDAD EN AGUA: INSOLUBLE
LIMITES DE INFLAMABILIDAD O EXPLOSIVIDAD: ND	OTROS DATOS: ND

HOJA 1 DE 3

### SECCION V. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION

MEDIO DE EXTINCIÓN:									
NIEBLA DE AGUA		ESPUMA	X	CO2	X	POLVO QUIMICO	X	OTROS (ESPECIFICAR)	
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: USAR APARATO DE RESPIRACION AUTONOMA Y TRAJE DE BOMBERO PARA INCENDIO.									
PROCEDIMIENTOS Y PRECACIONES ESPECIALES EN EL COMBATE DE INCENDIO: AISLAR EL AREA, RETIRAR LOS CONTENEDORES DEL AREA DE FUEGO SI ES POSIBLE Y SI ESTOS NO SE ENCUENTRAN EN LLAMAS, DE LO CONTRARIO RETIRARSE DE INMEDIATO Y ENFRIAR LOS EXPUESTOS A LAS LLAMAS CON AGUA EN FORMA DE NIEBLA, SI OBSERVA DECOLORACION DE LOS RECIPIENTES ENFRIAR CON AGUA A CHORRO HASTA QUE EL FUEGO SE EXTINGA.									
CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL: ES UN PRODUCTO INFAMABLE QUE PUEDE PRENDERSE POR ACCION DE CALOR O FLAMAS. LOS VAPORES PUEDEN VIAJAR HACIA LAS FUENTES DE IGNICION POR LO QUE ES INDISPENSABLE MANTENER UNA APROPIADA VENTILACION Y NO FUMAR EN EL AREA DE TRABAJO.									
PRODUCTO DE LA COMBUSTION NOCIVOS PARA LA SALUD: ND									

### SECCION VI. DATOS DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD				CONDICIONES A EVITAR: EXPOSICION A FLAMA DIRECTA O CUALQUIER FUENTE IGNICION, CALOR O CHISPA Y ALTAS TEMPERATURAS.			
ESTABLE		X	INESTABLE				
INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIAS A EVITAR): AGENTES OXIDANTES FUERTES, ACIDOS, AZUFRE, HALOGENOS, SALES METALICAS Y PEROXIDOS.				PRODUCTO PELIGROSO DE LA DESCOMPOSICION: ND			
POLIMERIZACION ESPONTANEA				OTRAS CONDICIONES A EVITAR: ND			
PUEDE OCURRIR		NO PUEDE OCURRIR		X			

### SECCION VII. RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

EFECTOS A LA SALUD										
POR EXPOSICION AGUDA	INGESTION ACCIDENTAL: IRRITACION, INTOXICACION.									
	INHALACION: IRRITACION, INTOXICACION, DOLOR DE CABEZA, SOMNOLENCIA, PUEDE CAUSAR DIFICULTAD PARA RESPIRAR, PUEDE CAUSA MAREOS E INCONCIENCIA, PUEDE AFECTAR EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.									
	PIEL (CONTACTO Y ABSORCION): IRRITACION, PUEDE CAUSAR RESEQUEDAD EXCESIVA, GRIETAS Y MANCHAS.									
	OJOS: ALTAMENTE IRRITANTE Y NOCIVO.									
OTROS RIESGOS O EFECTOS A LAS SALUD: PUEDE CAUSAR DAÑOS AL HIGADO, RIÑONES Y DERMATITIS EN CASOS EXTREMOS.										
PRODUCTO QUIMICO CONSIDERADO COMO:										
CANCERIGENO	MUTAGENICO		TERATOGENICO		OTROS (ESPECIFICAR)					
INFORMACION COMPLEMENTARIA (DL20, ETC.): ND										

EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS	
MEDIAS PRECAUTORIAS EN CASO DE:	INGESTION: VEA A SU MEDICO INMEDIATAMENTE. NO SE SUGIERE INDUCIR EL VOMITO. POSIBLE DAÑO A LA MUCOSA, PUEDE CONTRAINDICARSE EL USO DE LAVADO GASTRICO. NUNCA ADMINISTRE NADA POR LA BOCA A UNA PERSONA INCONSCIENTE.
	INHALACION: RETIRAR A LA VICTIMA DEL LUGAR, MOVERLO AL AIRE FRESCO Y LLAMAR AL MEDICO
	CONTACTO CON LA PIEL: QUITAR LA ROPA Y ZAPATOS CONTAMINADOS Y LAVAR EL AREA DE CONTACTO CON ABUNDANTE AGUA.
	CONTACTO CON LOS OJOS: LAVAR CON ABUNDANTE AGUA DURANTE 15 MINUTOS Y OBTENER ATENCION MEDICA.
	POR EXPOSICION CRONICA: UBICAR A LA PERSONA EN UN LUGAR VENTILADO, SI ES NECESARIO DAR RESPIRACION ARTIFICIAL, SI NO RESPIRA ADMINISTRAR OXIGENO, SI RESPIRA CON DIFICULTAD MANTENER A LA VICTIMA ABRIGADA Y EN REPOSO. OBTENER ATENCION MEDICA DE INMEDIATO.
	ANTIDOTOS: LECHE DE MAGNESIA, CARBON VEGETAL COMESTIBLE
	OTRA INFORMACION IMPORTANTE PARA LA ATENCION MEDICA PRIMARIA: ND

### SECCION VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

PROCEDIMIENTOS Y PRECAUCIONES INMEDIATAS:	CONTENER EL DERRAME CON DIQUES PROVISIONALES, EN LUGARES DONDE SE ALMACENE CONTINUAMENTE GRANDES CANTIDADES DE ESTE PRODUCTO SE DEBERA DISPONER DE UN DIQUE PERMANENTE, RECOGER EL LIQUIDO Y ABSORBER EL RESIDUO CON ASERRIN, ARENA U OTRO MATERIAL INERTE Y DEPOSITALO DENTRO DEL CONTENEDOR PARA SU POSTERIOR ELIMINACION DE ACUERDO A TODAS LAS REGULARIZACIONES FEDERALES Y LOCALES DE DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS.
METODO DE MITIGACION:	EN CASO DE INCENDIO APAGAR LAS FUENTES DE IGNICION Y REDUCIR EL VAPOR CON AGUA EN FORMA DE NIEBLA PARA PODER CONTENER EL DERRAME

### SECCION IX. PROTECCION ESPECIAL

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:	MASCARILLA CONTRA VAPORES ORGANICOS EN AREAS POCO VENTILADAS, GUANTES DE BAJA PERMEABILIDAD A SOLVENTES ORGANICOS (PVA, NEOPRENO, HULE BUTILO, VINILO) QUE MINIMICEN EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LA PIEL, GAFAS PROTECTORAS CON PROTECCION LATERAL, ROPA Y CALZADO DE TRABAJO
VENTILACION:	EXTRACCION ARTIFICIAL EN LUGARES POCO VENTILADOS DONDE SE ALMACENEN GRANDES CANTIDADES DE PRODUCTO POR TIEMPO PROLONGADO.

### SECCION X. INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION

LIQUIDO INFLAMABLE, RECUBRIMIENTO ACRILICO. UN 1263. CLASE 3. GRUPO DE ENVASE Y EMBALAJE III
TELEFONO DE EMERGENCIA. SETIQ : 01 800 002 14 00 Y 55 59 15 88 CD. DE MEXICO.

### SECCION XI. INFORMACION SOBRE ECOLOGIA

NO DEJAR LLEGAR A LAS CANALIZACIONES NI A LOS MANTOS ACUIFEROS. SI ESTO SUCEDE INFORMAR INMEDIATAMENTE A LAS AUTORIDADES LOCALES. TELEFONO DE EMERGENCIA. COATEA: 01 800 710 49 43 Y 26 15 20 45 CD DE MEXICO.
--

### SECCION XII. PRECAUCIONES ESPECIALES

PARA SU MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO:	MANTENGA EL PRODUCTO EN SU RECIPIENTE ORIGINAL CERRADO, EN UN LUGAR FRESCO Y SECO, USE PROCEDIMIENTO DE CONEXION A TIERRA CUANDO SE ALMACENEN GRANDES CANTIDADES DE PRODUCTO POR TIEMPO PROLONGADO PARA EVITAR ACUMULACION ELECTROSTITICA, ALMACENESE LEJOS DE FUENTES DE IGNICION.
OTRAS PRECAUCIONES:	TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIA PARA EVITAR CONTAMINACION POR AGUA PARA CONTROL DE FUGAS O DERRAMES (AGUA DE DILUCION).

HOJA 3 DE 3