




Pearlazzo PUR

POLYFLOR

HOMOGENEO



FORMATOS:

ESPESOR	DIMENSIÓN	PESO
 2.0 mm	 2 m x 20 m = 40 m ²	 3200g/m ²

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:



RENDIMIENTO GENERAL
EN 649 / EN ISO 10581
ASTM F1913



REACCIÓN AL FUEGO
ASTM E662 <450
ASTM E648 Clase 1
EN 13501-1 Clase Bfl-S1



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
EN 13893 Clase DS
AS/NZS 4586 R9



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
EN 660-2 Grupo T
EN ISO 10581 Tipo I



COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO
(Voltaje del cuerpo)
EN 1815 ≤2kV - "antiestático"



USO MARÍTIMO †2.0mm
Directiva sobre equipos marinos
96/98/EC - SOLAS 74



SILLA CASTOR (Uso continuo)
Adecuado



INDENTACIÓN RESIDUAL
carga estática 750psi
ASTM F970 (Modificado)



CARACTERÍSTICAS:

- Refuerzo de poliuretano de alta calidad, unido por cruz.
- Mantenimiento económico, pulido libre para la vida del suelo.
- Excelente durabilidad y resistencia a la abrasión.
- Calificación excelente desgaste por abrasión Grupo T.
- Calificación A + en sectores importantes como la salud, la educación y retail.
- Es 100% reciclable y contiene 25% de material reciclado.
- Se puede instalar sobre calefacción por suelo radiante, resiste un máximo de 27°C.

USOS:

Ideal para zonas de tráfico intenso como interiores comerciales, centros de salud y educación y puntos de venta.

