BUILDING TRUST

Nueva línea de Empastes y Tarrajeos

PARA PAREDES Y CIELORRASOS

- Buen acabado
- Excelente nivelación
- Fácil corrido y trabajabilidad

Sika® Pasta Mural

PASTA ACRÍLICA LISTA PARA USAR, DE BUENA TRABAJABILIDAD Y FÁCIL LIJADO.

USOS

- Como empaste en paredes y cielorrasos interiores tarrajeados o de fibrocemento.
- Como empaste en superficies que requieran acabados lisos.
- Como pasta para técnicas decorativas: Estuco Veneciano.

RENDIMIENTO

- 1 balde de 6 kg rinde aprox. 20 m^2 a una capa de 0.5 mm espesor.
- 1 balde de 30 kg rinde aprox. 100 m^2 a una capa de 0.5 mm espesor

Nota: El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación, del espesor y del estado de la superficie.

COLOR

- Blanco

Sika® Sellador

SELLADOR ACRÍLICO PARA SUPERFICIES EMPASTADAS Y RETARDADOR DE FRAGUADO EN PASTAS GRUESAS

USOS

- Como sellador de superficies empastadas.
- Como sellador de superficies de drywall masilladas.
- Como sellador de superficies deterioradas en trabajos de mantenimiento en interiores y exteriores.

RENDIMIENTO

- 1 balde de 4L rinde aprox. 40 m^2 a una mano.
- 1 balde de 20L rinde aprox. 200 m^2 a una mano.

Nota: El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y estado de la superficie.

COLOR

- Blanco lechoso

Sika® Temple Finocryl

BASE BLANCA DE ALTAS PRESTACIONES PARA SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES.

USOS

- Como pintura económica especialmente para cielorrasos.
- Como base imprimante en superficies tarrajeadas, prefabricadas, drywall, fibrocemento y concreto.
- Como empaste puede ser utilizado para elaborar pasta fina y gruesa.

RENDIMIENTO

- ***Como Base Imprimante:*** 25 kg de Sika® Temple Finocryl con 5 litros de agua rinde aproximadamente 120 m^2 a una capa.
- ***Como Empaste (Pasta Fina):*** Se aplica el producto puro sin diluir rinde aproximadamente 90 m^2 a una capa pura.
- ***Como Pintura:*** 25 kg de Sika® Temple Finocryl con 4 litros de agua rinde aproximadamente 100 m^2 a una capa.

COLOR

- Blanco

Sika® Tarrajeo Rapid

MORTERO DE RÁPIDO SECADO PARA NIVELACIÓN DE MUROS

USOS

- Como relleno de nivelación sobre muros o cielorrasos en espesores variables de 6 a 20 mm.

RENDIMIENTO

Una bolsa de 30 kg rinde:

- 1.35 m^2 para un tarrajeo de 0.6 cm
- 1.15 m^2 para un tarrajeo de 1 cm
- 0.90 m^2 para un tarrajeo de 1.5 cm
- 0.65 m^2 para un tarrajeo de 2 cm

Nota:

El rendimiento real depende de laplanicidad y el estado de la superficie.

COLOR

- Gris

EXPERIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LAS GRANDES OBRAS A SU ALCANCE

Los asesoramientos son proporcionados y los pedidos aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandarán a quién las solicite.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

© Sika Perú S.A.C. / TM Building Finishing / **Nueva Línea Bases y Empastes** / Edición 2 / Mayo 2017

Para mayor información, por favor consulte a nuestro departamento técnico o consulte nuestras hojas técnicas correspondientes en nuestra Web Site: **www.sika.com.pe**

CERTIFICADOS
ISO 9001 Gestión de Calidad
ISO 14001 Gestión Ambiental

Sika Perú S.A.C.
Centro Industrial "Las Praderas de Lurín" s/n
Mz. "B" Lote 5 y 6, Lurín Lima Perú.
Teléfono: (511) 618-6060
Fax: (511) 618-6070
E-mail: informacion@pe.sika.com
www.sika.com.pe

BUILDING TRUST