

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaWall®-420 Pintura Premium

PINTURA BLANCA PREMIUM PARA MUROS Y CIELORRASOS.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SikaWall®- 420 Pintura Premium es una pintura blanca premium a base de resina vinílica modificada para la aplicación en muros y cielorrasos en ambientes interiores y exteriores.

USOS

Como recubrimiento para paredes interiores con diversos tipos de acabados lisos y rugosos:

- Mortero
- Concreto
- Fibrocemento
- Drywall
- Madera

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Excelente acabado y apariencia.
- Buen poder cubriente
- Alta durabilidad.
- Excelente corrido y nivelación.
- Alta resistencia a la intemperie y rayos UV.
- Pintura lavable y fácil de limpiar.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Empaques	Balde de 1 y 5 Galones
Apariencia / Color	COLOR Blanco ACABADO Mate ASPECTO Líquido viscoso
Vida Útil	12 meses
Condiciones de Almacenamiento	En sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En local protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol.
Contenido de Sólidos en Volumen	45% +/- 2%

Rendimiento

60 m²/gal a una mano

Nota: El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

Tiempo de Espera / Repintabilidad

Tiempo de secado al tacto

30 a 60 minutos (20°C y 65% HR).

Tiempo de secado entre capas

4 horas (20°C y 65% HR).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

- **Sobre superficies tratadas:** Lijar suavemente y eliminar el polvo.
- **Sobre superficies tratadas en mal estado:** Humedecer con agua la superficie y retirar con espátula la pintura que se está desprendiendo. Eliminar el polvo y aplicar una mano de Sika® Sellador.
- **Sobre superficies nuevas:** Dejar secar 28 días, imprimir, empastar y pintar.

APLICACIÓN

- La superficie debe estar completamente limpia, sana y firme, libre de cualquier residuo de polvo, agentes curadores, grasas, etc. con el fin de obtener una buena penetración y adherencia.
- Destape el envase de la pintura y homogenice el producto.
- Agregue agua. Para la primera mano use un máximo de 1 volumen de agua por 6 volúmenes de pintura.
- Aplique una capa uniforme y deje secar 4 horas entre capa y capa.
- Aplique la segunda mano con una dilución de 1 volumen de agua por 8 volúmenes de pintura.

LIMITACIONES

IMPORTANTE

- La temperatura del sustrato y del ambiente no deberá ser menor 5 °C ni mayor a 35 °C.
- Si se avecina lluvia no aplique el producto y respete siempre los tiempos de espera entre capa y capa.
- El sustrato o elemento deberá estar seco antes de la aplicación. El exceso de humedad en el sustrato impedirá la correcta absorción y puede correr el riesgo de que la pintura se descascare a futuro.
- No mezcle la pintura con otras pinturas.
- Evite el contacto de objetos puntiagudos sobre éste tipo de recubrimiento.

NOTAS

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Nótese que el desempeño del producto puede variar dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja técnica local correspondiente para la exacta descripción de los campos de aplicación del producto

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y asesoría referente al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del Material actual, la cual contiene información médica, ecológica, toxicológica y otras relacionadas con la seguridad.

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe. La presente edición anula y reemplaza la edición anterior, misma que deberá ser destruida.

