



Es un junteador elaborado base cemento sin arena silica con sellador y fungicida integrados; especialmente formulado para instalaciones a hueso o menores a 3 mm. Tiene una amplia variedad de colores, una alta resistencia a la compresión y a la abrasión, además de ofrecer protección contra la formación de microorganismos tan comunes en un ambiente húmedo.

#### PREPARACION DE LA SUPERFICIE A JUNTEAR

1 JuntaCREST Ultramax, deberá ser aplicado al menos 24 horas después de la instalación de la loseta cerámica, cuidando que el adhesivo esté seco y las losetas bien fijas, con excepción de adhesivos de fraguado rápido como CREST Rápido® y CREST Piso sobre Piso Rápido®, donde la junta se puede aplicar 3 horas después de haber realizado la instalación. Cuando emplee CREST Piso sobre Piso como adhesivo es necesario esperar cuando menos 48 horas para juntear. Si la temperatura es menor a 10° C, espere 72 horas. Consulte la hoja técnica del adhesivo utilizado.

2 Asegúrese de que los espacios entre losetas estén limpios y libres de agua, polvo, grasa, exceso de adhesivo o cualquier otro tipo de impureza que pudiera causar cambio de color o tono en la junta.

#### PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- 1 Vacíe en un recipiente de 1.5 a 1.7 litros de agua limpia por caja de 5 kg.
- 2 Agregue una caja de 5 kg de JuntaCREST Ultramax.
- 3 Revuelva bien hasta formar una mezcla homogénea.

- 4 Deje reposar la mezcla durante 10 minutos.
- 5 Mezcle de nuevo y el JuntaCREST Ultramax quedará listo para su uso.
- 6 Si el material llega a tornarse rígido antes de usarlo todo (1 hora aproximadamente), mezcle nuevamente sin agregar agua para continuar utilizándolo. Temperaturas menores a 6° C, pueden ocasionar congelamiento, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39° C, ocurre una rápida evaporación de agua del material, provocando un secado prematuro.

#### PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- 1 Humedezca ligeramente la superficie de las losetas con una esponja húmeda.
- 2 Con una llana de esponja dura o rastrillo plástico, distribuya el JuntaCREST Ultramax en forma diagonal, presionando para que la mezcla pueda entrar en las juntas, cuidando quede bien compacta y libre de espacios vacíos, hendiduras o fisuras.
- 3 Remueva el exceso de JuntaCREST Ultramax de la superficie de la loseta con la llana de esponja dura con movimientos diagonales a la junta, mientras el JuntaCREST Ultramax está aún fresco.
- 4 La superficie de JuntaCREST Ultramax puede ser nivelada o enrasada al borde de la loseta.

#### LIMPIEZA

- 1 Para realizar la limpieza después de la instalación permita que el JuntaCREST Ultramax adquiera firmeza suficiente para evitar dañarlo, usualmente 30 minutos, dependiendo de la temperatura y la humedad relativa.
- 2 Con un trapo o esponja limpia y húmeda, limpie la superficie de las losetas en forma diagonal al sentido de la junta, enjuagando periódicamente el trapo o esponja en agua limpia.
- 3 Después de aplicar el JuntaCREST Ultramax deberá esperar 24 horas para utilizar la instalación.

#### RECOMENDACIONES

- 1 Mantenga el área donde se aplicó JuntaCREST Ultramax libre de tráfico, por lo menos las primeras 24 horas.
- 2 En instalaciones de azulejo en albercas, fuentes, jacuzzis y cisternas, es recomendable preparar el JuntaCREST Ultramax con ADICREST MP-PLUS®, diluido al 50%, para obstruir el paso del agua a la instalación. Este tipo de instalaciones requieren de un mínimo de 14 días para ser llenadas con agua.
- 3 Temperaturas menores a 6° C pueden ocasionar congelamiento del material, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores



a 39° C, ocurre una rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro.  
4 Si va a emplear ADICREST MP-PLUS en temperaturas superiores a 35° C, prepare la mezcla utilizando 50% de ADICREST MP-PLUS y 50% de agua limpia.

#### LIMITACIONES

Es importante no utilizar este producto en áreas expuestas a ácidos, químicos y manchas constantes, en este caso se recomienda realizar el emboquillado con EpoxyCREST 2020®, disponible en 5 colores.

#### PRECAUCIONES

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato. NO SE DEJE AL AL- CANCE DE LOS NIÑOS.

#### IMPORTANTE

No nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones impresas en el empaque o uso diferente al descrito. Previamente a su aplicación, el usuario

debe confirmar la adecuación de este producto al uso que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación diferente a lo especificado en el empaque.

Si requiere algún dato técnico específico, llame a CRESTEL 01 800 108 6000

#### Datos Técnicos:

|                                   |                                                               |                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Rendimiento promedio:</b>      | <b>Formato</b>                                                | <b>Junta de hasta 3 mm</b> |
|                                   |                                                               | <b>5 kg</b>                |
|                                   | <b>20x20 cm</b>                                               | <b>10.5</b>                |
|                                   | <b>30x30 cm</b>                                               | <b>15.5</b>                |
|                                   | <b>40x40 cm</b>                                               | <b>20.5</b>                |
|                                   | <b>45x45 cm</b>                                               | <b>23</b>                  |
|                                   | <b>50x50 cm</b>                                               | <b>26</b>                  |
| <b>Disponible:</b>                | 30 colores                                                    |                            |
| <b>Presentación:</b>              | Caja de 5 kg                                                  |                            |
| <b>Tiempo de almacenaje:</b>      | 6 meses en un lugar seco, en su empaque original y sin abrir. |                            |
| <b>Temperatura de aplicación:</b> | Entre 6° y 39° C                                              |                            |
| <b>Proporción de la Mezcla:</b>   | De 1.5 a 1.7 L de agua limpia por caja de 5 kg                |                            |
| <b>Absorción de humedad:</b>      | <5%                                                           |                            |

Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C  $\pm$  2° C y humedad relativa de 50  $\pm$  5%.

#### Oficinas Generales

Pedro Ramírez Vázquez  
No. 200-1 Col. Valle Oriente  
66269 Garza García, N.L.  
Tel. (81) 8047 5000  
Fax (81) 8047 5001

#### Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5  
Santa Catarina, N.L. 66350  
Tel. (81) 8220-5050  
Fax (81) 8336-3515

#### Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525  
3er piso Rincón del Bosque  
México, D.F. 11580  
Tel. (55) 5255-0355  
Fax (55) 5203-2037

#### Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n  
Col. Huitzila  
Tizayuca, Hgo. 43800  
Tel. (779) 796-3873  
Tel. y Fax (779) 796-3872  
01-800-715-7618

#### Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26  
Zona Industrial  
Guadalajara, Jal. 44940  
Tels. (33) 3145-3040 al 46  
Fax (33) 3145-3047

#### Planta Chihuahua

Gral. Rosalío Hernández No. 3  
Zona Industrial Nombre de Dios  
Chihuahua, Chih. 31110  
Tel. (614) 424-1412  
Fax (614) 424-1420

#### Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061  
Col. El Realito  
Morelia, Mich.  
Tel. y Fax (443) 327-3590  
(443) 327-3653

#### Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"  
Zona 12, Atanasio Tzul  
Tels. (502) 2222 2323  
Fax (502) 2222-2307

►►► [www.crest.com.mx](http://www.crest.com.mx)



**CREST JuntaCREST ultramax®**

**CREST®**

EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS  
PARA TODA TU VIDA