



COMPOSICIÓN: Fibra vegetal pigmentada + bitumen asfáltico

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS
	Largo	2.00 m
	Ancho	0.95 m
	Espesor	3 mm
	Altura de onda	38 mm
	Peso por producto	6.4 kg
	Peso estructural	3.9 kg/m ²
	Área útil	1.58 m ²
	Ancho útil	0.85 m
	Largo útil	1.86 m

PROPIEDADES MECÁNICAS FÍSICAS DEL PRODUCTO Y EMBALAJE	CARACTERÍSTICAS	VALORES
	Resistencia al estallido	19 kgf/cm ²
	Estanqueidad según norma EN 534	Impermeable
	Número de placas por pallet	150 - 250
	Campo de uso recomendado	coberturas y revestimientos
	Resistencia a la caída	Muy buena
	Resistencia al envejecimiento natural - Revestimiento / cubierta - Producto	Muy buena Muy buena

MANEJO DE PLACA
<p>Almacenamiento: 400 placas (pallets de 250 y 150) – 300 placas (150 y 150). Transporte: fácil de transportar y manipular. Corte: utilizar serrucho, sierra, sierra caladora o amoladora. Seguridad: No caminar directamente sobre las placas instaladas, colocar tabloncillos apoyados en los soportes, según las normas de seguridad. Limpieza: Fácil de limpiar, con escobilla o escoba sobre la placa para retirar y con agua.</p>

ONDULINE PERÚ
 C. Monte Rosa 233 - Of 601
 Chacarilla del Estanque - Surco
 ventas@onduline.ec
 Asistencia Técnica: +593-99-010 1697
 asistenciatecnica@onduline.ec

TECHOS ECOLÓGICOS
onduline[®]

