



MASONITE.

Open to extraordinary.

PUERTA CORTAFUEGO – F30 (1)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|----------------------|--|
| USO | Interior |
| CARAS | Se utilizan placas de tableros HDF de 4 mm de espesor, de alta densidad (900 kg/m ³) fijada al aglomerado y al bastidor con pegamento PVA |
| MEDIDAS | Ancho: 800 mm Alto: 2100 mm Espesor: 45 mm |
| MARCO | Pieza de madera de Pino radiata Finger Joint de escuadría (90x45), simple contacto con rebaje de 25 mm. |
| ALMA | <p>Núcleo: Tablero de madera aglomerada de 11 mm de espesor, adherido por ambas caras a la plancha de yeso cartón.</p> <p>Plancha de yeso cartón "ST" de 15 mm de espesor, dispuesta en el centro de la hoja embutida 15 mm al bastidor en ambos extremos y fijada a este con corchetes.</p> <p>Bastidor: Doble pieza de madera de pino radiata finger joint de escuadría 96x37 mm, unido al aglomerado con pegamento PVA y corchetes.</p> |
| TERMINACIONES | Las caras del bastidor y caras de contacto del marco van pintadas con Pintura Intumescente "Cerefire X- 200" Marca Ceresita. |
| HERRAJES | Bisagras: cuatro bisagras metálicas "Lioi® línea 290 de 3 ½ x 3 ½ canto redondo, distanciadas a eje en 0,56 m y atornilladas al marco y a la hoja. Cerradura: cerradura de embutir de acero inoxidable "DAP Ducasse®", con cilindro, llave y manilla por ambas caras. |
| NORMA | En función de resistencia al fuego, es clasificado como Clase F30, según consta en informe del IDIEM N° 854,217, bajo la norma chilena NCh 935/2.Of84 |
| GARANTÍA | Nuestras puertas cuentan con garantía de 1 año contra defectos de fabricación y lo establecido en las políticas de Garantía publicadas en nuestra página web. |





MASONITE.

Open to extraordinary.

PUERTA CORTAFUEGO – F60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--------------------------|---|
| USO | Interior |
| CARAS | Se utilizan placas de tableros MDF de 3 mm de espesor, prepintada por ambas caras, fijada al núcleo y bastidor con PVA |
| MEDIDAS | Ancho: 800 mm Alto: 2100 mm Espesor: 44 mm |
| MARCO | Pieza de madera Lengua nativa finger joint de escuadría (90x50), doble contacto con rebaje de 10 mm y 15 mm respectivamente. |
| ALMA | Núcleo: Tablero Mineral de 38 mm de espesor "Marshfield®" y 300±30 kg/m³ de densidad nominal. Bastidor de madera Lengua nativa de escuadría 75x38 mm. |
| JUNTAS | Cinta intumescente "MARVON" 20x2 mm, instalada en la ranura interior del marco por todo el perímetro. |
| HERRAJES | Bisagras: cuatro bisagras metálicas "DAP Ducasse®" de 3" x 3" acero inoxidable de canto recto, distanciadas a eje en 0,57 m y atornilladas al marco y a la hoja. Cerradura: cerradura de embutir de acero inoxidable "DAP Ducasse®", sin llave y manillas de acero inoxidable por ambas caras. |
| CIERRE HIDRÁULICO | Cierra puerta hidráulico "Dorma® MA 200/4", atornillado al marco y a la hoja por la cara no expuesta al fuego. |
| NORMA | En función de resistencia al fuego, es clasificado como Clase F60, según consta en informe del IDIEM N° 1.112.448, bajo la norma chilena NCh 935/2.Of84 |
| GARANTÍA | Nuestras puertas cuentan con garantía de 1 año contra defectos de fabricación y lo establecido en las políticas de Garantía publicadas en nuestra página web. |



* Foto referencial



Brazo hidráulico