



Revestimento acrílico Corten

Descrição do Produto

O Terracor Corten é um revestimento acrílico para paredes, que recria com nuances metálicas, diversos tons de oxidação. Suas nuances são acentuadas, oferecendo um efeito elegante, imponente e sofisticado. O Terracor Corten é indicado para interiores ou fachadas externas, apresentando requinte e beleza com muita resistência e durabilidade.

Características

- Durabilidade e resistência
- Resiste ao desbotamento
- Resiste a mofos e fungos
- Excelente adesão
- De fácil aplicação
- Atóxico quanto a manipulação

Composição

- Resina Acrílica Estirenada
- Água, aditivos, cargas minerais, biocidas e pigmentos
- Livre de materiais pesados como chumbo, mercúrio, etc..

Especificações

Cartela com 01 cor, ou sob encomenda.

Acabamento: Fosco

Solvente para Limpeza: Água e sabão

Densidade:	Massa: 1,50 g/cm ³ Reagente: 1,05 +/- 0,1 g/cm ³
Consumo:	Massa: 0,490 Kg/m ² Reagente: 0,151 Kg/m ²
Secagem:	Ao toque: 60 minutos Nova demão: 4 horas Total: 7 dias

Absorção: em água 48 horas

Transmissão de vapor: Água 24 horas

Resistência ao arrancamento: 0,52 Mpa

COV: 6g/l (máximo aceitável: 50g/l)

Validade: 6 meses em embalagem lacrada.

Preparação de Superfícies

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira ou partículas soltas, gordura, graxa ou fungos. Superfícies brilhantes devem ser lixadas até a eliminação total do brilho. Em outras situações, aplicar o primer adequado.

REBOCO NOVO - Aguardar cura e secagem no mínimo 28 dias nivelar com massa acrílica e aplicar uma demão de Primer Corten.

CONCRETO NOVO - Aguardar cura e secagem no mínimo 28 dias e aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma demão de Primer Corten.

REBOCO FRACO - Remover o máximo, lixando e escovando, retirar o pó e aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes nivelar com massa acrílica aplicar uma demão de Primer Corten.

GESSO/FIBRO-CIMENTO - Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes e uma de Primer Corten.

IMPERFEIÇÕES RASAS - Corrigir com massa acrílica (interno/externo), ou PVA (interno). Aplicar Fundo Preparador e Primer Corten.

MASSA CORRIDA E REPINTURA - Superfícies em bom estado e foscas; lixar e eliminar o pó. Aplicar uma demão de Fundo Preparador e uma de Primer Corten.

Direções de Uso

Aplicação: em dias chuvosos não deve ser aplicado em áreas externas. Após aplicação do Primer Corten, aplicar a massa Corten com Brocha. Após secagem aplicar o reagente com carpete e repassar com rastelo.

Espalhamento: de 1,5 - 2,0 m²

Cuidados com Limpeza: Quando suja, limpar imediatamente com água morna e sabão.

Precauções

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos. Havendo irritação de pele, olhos ou em caso de ingestão, consultar o médico, informando o tipo de produto e sua composição (não provocar o vômito). MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Rendimentos

Massa

Balde 18 Litros (25 Kg): 51 m²

Galão 3,6 Litros (5 Kg): 10 m²

Reagente

Balde 18 Litros (18 kg): 120 m²

Galão 3,6 Litros (3,6 Kg): 24 m²

Primer

Balde 18 Litros (25 Kg): 90 m²

Galão 3,6 Litros (5 Kg): 18 m²

Remessa

Classificação para Frete: Tinta, Congelável

Embalagem: 18 Litros (5 gallon) - 25 Kg

Flash Point: Nenhum

RESPONSABILIDADE LIMITADA De acordo com o nosso conhecimento, as informações apresentadas são corretas e verdadeiras, mas estão sujeitas a alterações, sem aviso prévio. Garantimos nosso produto conforme as especificações apresentadas. Não oferecemos nenhum outro tipo de garantia, expressa ou implícita, incluindo comercialização e uso indevido. A responsabilidade, se existente, está limitada a reposição do produto, ou rembolsos do preço de compra. Mão de obra, ou o custo da mão de obra, assim como qualquer dano consequente da mão de obra estão excluídos de nossa alçada.

ନୁହିବାକୁ ଦିଇ ବିଦା
chuvosos não deve