









El Rey de los Supremos
EL MEJOR YESO DE MÉXICO



Es un producto constituido por sulfato cálcico semihidrato de elevada pureza y fabricado con tecnología de última generación según los más exigentes estándares de calidad.

Nuestro moderno proceso productivo nos permite asegurar la mayor consistencia en la calidad del producto.

Ventajas de la utilización del yeso:

-  Fácil de trabajar
-  Mayor rendimiento por m²
-  Se afina con la misma batida
-  Ecológico
-  Natural
-  Fácil de aplicar en gran variedad de superficies



Características Técnicas

Yesos de Construcción	Rey de los Supremos
Índice de pureza (%)	> 90
Granulometría (malla 40)	< 3
Relación Agua/Yeso (litros/kg) Batido	1:1
Relación Agua/Yeso (litros/kg) Saturación	0.8:1.0 aprox
Tiempo de Espera (minutos)	7 - 11
Tiempo de Empleo (minutos)	7 - 11
Dureza Superficial (u.ShoreC) *	> 50.0
Tipo de Soporte Recomendado	S.T.
Rendimiento (kg/m ² /cm de espesor)	10 - 12
Tiempo de Secado (días) **	8 a 15
Peso del Saco (kg)	40 Kg
Sacos por Palet	50 sacos
Peso del Palet (kg)	2000 Kg

(*) Relación A/Y de 1.0 ó 0.8

(**) Dependiendo de la temperatura y las condiciones de ventilación de la obra
S.T - Soporte tradicionales: Ladrillo , Concreto y Block.

NOTA: Las condiciones climatológicas pueden variar las características del producto.



San Luis Potosí

Tel. (444) 137 1414 y 137 1415

Lada sin costo 01800 557 1873

Horario de oficina:

L-J: 8:30 am a 6:30 pm y V: 8:30 am a 4:00 pm

respuestaordenes.yeso@saint-gobain.com

www.gyproc.com.mx